

## Xk-560B 炼胶机（轴承式硬齿面）



### 技术参数

型号	棍径 X 长度 mm	前棍线速度 m/min	棍筒速度比	一次投料量 kg	最小间距 mm	电机功率 kw	外形尺寸 长 X 宽 X 高 mm	重量 t
X(S)K-90	90 X 215	6.22	1:1.25	0.5-1	4	2.2	900 X 550 X 1050	0.4
X(S)K-100	100 X 215	6.91	1:1.22	0.5-1.2	4	2.2/3	900 X 550 X 1050	0.4
X(S)K-160	160 X 320	8.95	1:1.35	1-2	5	5.5	1120 X 920 X 1295	1.1
X(S)K-230/B	230 X 630	12.57/11.90	1:1.19	10-12	8	11	3000 X 1100 X 1400	2.6
X(S)K-250/B	250 X 630	13.75/13.15	1:1.17	10-15	8	15	3000 X 1100 X 1400	2.8
X(S)K-300/B	300 X 700	14.80/15.02	1:1.23	15-20	10	22	3250 X 1400 X 1600	4.5
X(S)K-360/B	360 X 900	16.26/17.74	1:1.25	20-25	10	30	3800 X 1800 X 1740	5.8
X(S)K-400/B	400 X 1000	18.62/19.39	1:1.27	25-35	10	40	4300 X 1700 X 1800	7.8
X(S)K-450/B	450 X 1200	23.85/24.24	1:1.27	30-50	10	55	5100 X 1900 X 1900	13

X(S)K-55 0/B	550 X 1530	27.18/28.23	1:1.2	50-65	15	90/110	6040 X 2100 X 1623	23
X(S)K-56 0/B	560/510 X 1530	25.79/28.73	1:1.2	40-60	15	90/110	5830 X 2300 X 2000	22
X(S)K-61 0/B	610 X 1830	30.10	1:1.18	75热炼	15	160	7200 X 2400 X 1900	35